



SELLOTEC MONTAJE

Para el pegado de molduras de madera y poliestireno expandido.

- Libre de Solventes
- Alto agarre inicial
- Rápido secado
- Posee capacidad de relleno
- Muy buena adherencia final
- Pintable una vez seco

Campo de Aplicación:

Sellotec Montaje, adhesivo para montar y fijar molduras de madera, molduras de poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, ladrillos placas aislantes de poliestireno expandido, perfiles y ductos de PVC, sobre superficies absorbentes o porosas.

Sellotec Montaje, es un producto recomendado para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera, sobre superficies absorbentes. Especialmente para uso interior.

Composición:

Dispersión adhesiva a base de Copolímero vinil acrílico, libre de solventes disperso en agua.

Características Físico – Químicas:

Aspecto	:	Pasta
Color	:	Blanco
Peso específico	:	1,43 Kg/litro
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado	:	-20°C hasta 80°C
Espesor máx. de relleno	:	10 mm.
Resistencia a humedad	:	Buena

Consumo

Llana Dentada (2 mm)	:	360 - 400 g/m ²
Llana Dentada (4 mm)	:	640 - 690 g/m ²
Tiempo de espera	:	No requiere
Tiempo de abierto	:	20 minutos (20°C)
Fraguado total	:	24 horas
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23° C/ 55% HR)



Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC MONTAJE

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras o grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas antes de aplicar el adhesivo.

Aplicación:

Aplicar Sellotec Montaje homogéneamente con llana dentada de 2 ó 4 mm dependiendo del respaldo y peso del revestimiento a instalar, cuidar que la cantidad de adhesivo sea la suficiente para cubrir el respaldo del revestimiento.

Efectuar la unión mientras el adhesivo se encuentra húmedo, presione y si es necesario fije mientras el adhesivo fragua, en particular para piezas pesadas o sometidas a mucha tensión. Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y humedad relativa menor a 75%. Los excesos de adhesivos pueden ser limpiados en forma inmediata con un paño húmedo. Manos y herramientas lavar en forma inmediata con abundante agua.

Recomendación:

Se recomienda no utilizar el adhesivo a temperaturas menores a 5°C.

Sellotec Montaje, no se adhiere a polipropileno, polietileno ni teflón.

El tiempo abierto y tiempo de fraguado dependen de la temperatura y humedad relativa.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Proteger de las heladas durante el período de curado y almacenaje del producto.

Advertencia:

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber del consumidor leer detenidamente las indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente.

Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, dano o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha últimas revisiones : Marzo 2018.

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.