



SELLOTEC ESPUMA MORTERO EP 7000

Sellotec Espuma Mortero Adhesiva EP 7000.

El adhesivo de poliuretano EP 7000 es un adhesivo a base de espuma de poliuretano de secado rápido, ideal para la adherencia de ladrillos, bloques y otros productos para la construcción.

- Es de secado rápido
- Buena adherencia

Campo de aplicación:

EL EP 7000 ha sido desarrollado especialmente para reemplazar el tradicional mortero de pega para adherir ladrillos, bloques y otros elementos de concreto, placas y/o mampostería.

Ideal para la construcción de muros de contención, muros divisorios, estructuras de ladrillo y otros materiales.

La unión de los paneles de aislamiento de poliestireno utilizado para el aislamiento térmico de construcciones de paneles, pisos, apartamentos, etc.

El montaje y la estanqueidad de la puerta de madera, plástico y metálico y marcos de ventanas y otros elementos estructurales.

Aislamiento de las tuberías de agua caliente, bañeras, calderas de agua caliente y equipos de refrigeración

El sellado de huecos, grietas y agujeros que no se puede llenar con otros materiales de sellado, sellado de los pasajes de fontanería, calefacción y la tubería de gas y el cableado eléctrico.



Composición:

Espuma de poliuretano adhesiva.

Presentaciones:

Tarro sin aplicador : 750 ml

Color : Beige

Características Físico – Químicas:

Aspecto : líquido espumante

Color : beige

Olor : hidrocarburos

Rango de T° de aplicación : +5°C a +35°C

T° de aplicación óptima : +20°C

Tiempo de libre adherencia : 10 minutos

Tiempo de endurecimiento final : 12 horas

Densidad específica de espuma expandida libremente (PN03) : *14-18 kg/m³

Densidad específica de la espuma en el espacio (PN05) : *17-21 kg/m³

Resistencia a Compresión : 140KPa

Tensión ruptura : 200KPa

Resistencia adhesión : 130KPa

Rendimiento : *44-47 lts

Clase de inflamabilidad : (DIN 4102) B3

Tiempo de almacenaje : 24 meses en su envase original cerrado a temperaturas entre 15 y 25°C

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.



SELLOTEC ESPUMA MORTERO EP 7000

Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias. Para lograr un mejor desarrollo de la expansión se recomienda humedecer las superficies antes de aplicar. Cubrir con cinta o papel aquellas zonas vecinas en las que no se requiere adhesión de la espuma.

Aplicación:

Agitar el contenido de la botella de forma intensiva al menos durante 1 minuto, la temperatura óptima de la lata antes de la aplicación es +15 a la +20 ° C.

La temperatura ambiente mínima para la aplicación es de + 5 ° C. Si se trabaja a temperaturas superiores a la temperatura óptima (+ 20 ° C), la diferencia de temperatura del contenido de la botella y el medio ambiente debe ser no superior a 5 ° C.

La posición de trabajo de la lata es de abajo hacia arriba. La cantidad de espuma que se expulsa se controla pulsando el gatillo de pistola. Aplicar el adhesivo EP 7000 en el perímetro desde unos 2 cm del borde. A continuación, aplicar otra tira de adhesivo en el medio de tablero en paralelo al borde más largo de la junta.

Después de la aplicación de adhesivo poner el ladrillo y presionar firmemente. El tablero puede ser removido por unos 10 minutos después de la aplicación. En caso de condiciones meteorológicas adversas, utilice una rejilla de protección.

La espuma curada se puede cortar con un cuchillo.

La espuma fresca se puede eliminar mediante el SELLOTEC CELAN limpiador de pistola.

Cuando el trabajo se interrumpe durante 10 a 15 min, no es necesario limpiar la pistola con SELLOTEC CLEAN.

La espuma endurecida se puede remover sólo por medios mecánicamente.

Recomendaciones:

Al finalizar la aplicación, siempre se debe limpiar la pistola aplicadora. Para esto, utilice SELLOTEC CLEAN y paño limpiador.

Precauciones:

Producto inflamable No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a +50 ° C. No perforar ni incinerar el envase, aun cuando esté vacío No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes Mantener una adecuada ventilación del recinto durante su aplicación y proceso de fraguado. Para su aplicación se recomienda usar guantes de goma. Mantener lejos del alcance de los niños.

Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Soluex, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Soluex no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor.

Fecha últimas revisiones : Junio 2022

Uso exclusivo de Comercial Soluex SpA.